



Chargez-le. Ce tracteur polyvalent et son chargeur affrontent T O U T.

Nouvelle Série 5600 Niveau 4i. Il devine presque ce que vous voulez qu'il fasse.

Le travail avec le chargeur exige une bonne visibilité. Chacun de nos MF5609 et MF5610 présente un capot incliné pour améliorer la vue jusqu'au delà du godet. Le toit Visio améliore davantage la visibilité vers l'avant, même avec le godet à hauteur maximale.



Le design plus large de la cabine à six poteaux offre une vue panoramique à 360°, de même que plus d'espace, pour être plus productif en tout confort.

Puissants et agiles, ces tracteurs accomplissent de multiples tâches, même dans les espaces restreints. La transmission éprouvée Dyna-4™ compte beaucoup de nouveaux éléments, y compris : **AUTO-DRIVE** qui change les vitesses automatiquement, en douceur, comme dans une auto.



Modèle	5609	5610
CV à la PDF à 2200 tours/min (kW)	70 (52)	75 (56)
Puissance moteur CV (kW)	90 (67)	100 (75)
Marque du moteur/Modèle	33 AWI HD par AGCO Power	
Cylindres / Cylindrée L (po ³)	3 cylindres / 3,3 (201)	
Aspiration / refroid. dynamique	Suralimenté / Refroidissement intermédiaire	
Système d'injection de carburant	Rampe commune injection directe	
Contrôle des émissions	Recirculation des gaz d'échappement (RGÉ), Oxyd. catalitique du diesel (OCD)	
Cap. réservoir à carburant gal. (L)	42 (160)	
Transmission		
Type - de série	Dyna-4 transm. avec agencement de vitesses; AUTO-DRIVE est optionnelle	
Vitesses	4 vitesses, 4 plages, 16 vitesses au total	
Inverseur	Électrohyd. / levier à 3 fonct. /main g. ou opt. manette montée à l'usine /main droite	
Rampante	Optionnelle réduction 14:1	
Attelage 3-points Arrière		
Type/ Catégorie ASAE	Contrôle électron. de l'attelage et senseur de traction sur bras inférieurs/Cat II	
Capacité de levage à 24" lb (kg)	7 100 (3 220)	
4rm Essieu Avant		
Type	Entraînement central avec réduction planétaire	
Mise en marche de l'entraînement	Électrohydraulique	
Essieu Arrière		
Type	Collerette avec freins à disques humides internes	
Verrouillage du différentiel	Verrouillage complet électrohydraulique	
Freins	Indépendants, multidisques internes humides	
Prise de Force (PdF)		
Type	Indépendante, embrayée électroniquement	
Vitesses	540/540e	540/540e/1000
Hydrauliques		
Type de système	Centre ouvert	
Débit de série auxill. : g/min (L/min)	15 (57)	
Débit opt. auxiliaires : g/min (L/min)	26 (100) avec système à circulation jumelée	
Auxiliaires arrière	2 de série, jusqu'à 4 offerts	
Manette pour chargeur (option)	Manette installée à l'usine avec contrôle d'inverseur et soupapes mitoyennes	
Cabine de l'opérateur :		
Type d'espace pour l'opérateur	Cabine à six poteaux, deux portes, plancher plat	
Volant / siège	Volant réglable / siège mécanique ou suspensé	
Suspension de la cabine	Système mécanique optionnel	
Dimensions		
Haut. max. au-dessus cab. po (mm)*	108,5 (2 755)	
Longueur hors tout po (mm)	167,5 (4 253)	
Empattement po (mm)	97,1 (2 467)	
Largeur min. aux pare-boue po (mm)	79,3 (2 013)	
Poids : lb (kg)	2rm 7 826/(3 550)/4rm 8 378 (3 800)	

*Hauteur de cabine standard, sans suspension, plancher plat et pneus 16,9 R34