



MASSEY FERGUSON

4610LP



**PAR MASSEY FERGUSON**

L'expérience d'une vie ! Travailler avec vous.

# TRACTEUR AU PROFIL DISCRET RÉPUTÉ POUR SA FONCTIONNALITÉ



masseyferguson.us

Massey Ferguson® présente son tracteur 4610LP (profil surbaissé). Maintenant, ce robuste tracteur utilitaire est vendu équipé du chargeur 931X\*. Il offre donc encore plus de flexibilité et de fonctionnalités sur une large gamme d'activités spécialisées, des vergers aux poulaillers. Le chargeur 931X comprend une flèche profilée et une traverse tubulaire basse offrant une visibilité inégalée et une grande manœuvrabilité dans les endroits restreints. Vous pouvez donc accomplir encore plus de tâches avec le même tracteur.



## Caractéristiques du chargeur 931X :

- Temps de cycle rapides
- Châssis principal d'une pièce avec bras effilés et une seule entretoise basse
- Godet à angle élevé de cavage
- Graisseurs Zerk en retrait et conduits hydrauliques dans le châssis protègent des dommages et améliorent la visibilité
- Deux cylindres chacun, pour la flèche et le godet, à double action de 2,8"
- Châssis du chargeur muni d'un attelage rapide avec verrouillage des goupilles
- Attache universelle type à glissement pour outils
- Supports intégrés pour entreposage
- Protège grille
- Composantes standardisées pour faciliter l'entretien et l'obtention de pièces

## FICHE TECHNIQUE\*\* – CHARGEUR

MODÈLE	931X
Type de chargeur	SFP
Capacité de levage à hauteur max. lb (kg) mesurée à 31,5" en avant du pivot	3 020 (1 370)
Capacité de levage à 59" lb (kg) mesurée à 31,5" en avant du pivot	3 020 (1 370)
Force d'arrachée lb (kg) mesurée à 31,5" en avant du pivot	3 540 (1 606)
Hauteur max. de levage po (mm) mesurée au pivot	136 (3 454)
Angle maximal – bennage	50 °
Angle maximal cavage	44 °

MODÈLE	931X
Force maximale de cavage lb (kg)	4 220 (1 914)
Profondeur max. de creusage : po (mm)	5,9 (150)
Type d'outils pour attelage	Direction à glissement
Pression max. lb/po <sup>2</sup> (bar)	2 828 (195)
Poids à l'expédition : lb (kg)	739 (335)
Largeur – bras de flèche po (mm)	40,9 (1 040)
Vérins de levage po (mm)	2,8 (70)
Cylindres du godet po (mm)	2,8/1,6 (70/40)

\*Le chargeur 4610LP est aussi offert pour installation par le concessionnaire

## UN RICHE HÉRITAGE PARTAGÉ

Depuis près de 170 ans, Massey Ferguson fabrique des tracteurs pour exploiter les fermes du monde entier. Durant cette période, nous nous sommes mérités des prix d'excellence d'organismes indépendants partout dans le monde.

En plus du chargeur installé à l'usine en option, le tracteur 4610LP vient de série avec une foule de caractéristiques pour vous aider à travailler de la façon dont vous devez travailler.

## Caractéristiques du tracteur 4610LP :

- **Transmission** – De série 12x12 power shuttle avec en option un engrenage 18x18 (vitesse rampante) pour utilisations spéciales à vitesses très lentes.
- **Arceau rétractable (faible hauteur)** – Le point d'articulation plus bas facilite l'accès aux endroits de hauteur réduite.
- **Nouvel emplacement des contrôles** – Les contrôles ont été déplacés du côté droit, sous le siège, pour faciliter leur utilisation et pour réduire la hauteur hors tout.
- **Échappement à l'horizontal** – Situé sur le côté, sous la plateforme, l'échappement porte les gaz loin de l'opérateur.
- **Garde-boue arrière sur mesure** – Garde-boue en acier épais, durables, arrondis pour épouser la forme des pneus arrière, pour protéger des branches basses et afin d'isoler l'opérateur de la boue et des débris.

## FICHE TECHNIQUE\*\* – TRACTEUR

MODÈLE	MF4610LP
Moteur / PdF CV (kW)	99 (74) / 80 (59,7)
Type de moteur	AGCO Power <sup>MC</sup> 33AWIC 3,3 L 3-cyl., refroidis au liquide, diesel, Niveau 4i
Transmission	12x12 power shuttle, 6 vit. synchronisées, 2 plages, embrayage principal multidisques humides, levier navette à gauche. Opt. 18x18 vit. rampante
Configurations	4RM essieu av., esp. ouvert – arceau séc. repliable, pare-boue surbaissés
<b>DIMENSIONS</b>	
Hauteur po (mm)	103,3 (2 624) arceau relevé ; 69,8 (1 773) arceau replié
Largeur minimum po (mm)	78,8 (2 002) aux pare-boue
Dégagement po (mm)	13,2 (335) sous essieu avant ; 13,6 (345) sous barre d'attelage ; 14,8 (376) sous essieu arrière sans barre d'attelage
Mesuré avec pneus 12,5/80-18 av – et 16,9-24 arr	
Poids à l'expédition lb (kg)	6 847 (3 106)

AGCO, votre société fabrique des équipements aratoires de premier ordre pour offrir des solutions de haute technologie aux agriculteurs professionnels qui nourrissent le Monde. AGCO s'engage envers ses clients à offrir un service et des produits novateurs de qualité supérieure. Les produits AGCO sont offerts dans plus de 140 pays dans le monde. \*\*Les données de la fiche technique sont des évaluations du fabricant au moment de la publication et peuvent être changées sans préavis. Au moment d'opérer une pièce d'équipement, assurez-vous de respecter les directives du manuel de l'opérateur, de même que celles traitant de la sécurité. AGCO se réserve le droit de faire des changements au design et aux fiches techniques sans préavis et sans avoir l'obligation de faire des changements aux équipements déjà vendus.



AGCO est une marque déposée de la société AGCO. MASSEY FERGUSON®, MF®, le logo à triple triangles® sont des marques mondiales d'AGCO. MF15S004CR-FR (10) POD AMS